

**Características batería de condensadores**

kVAr 450 V	kVAr 400 V	In	Interruptor (A)	Acometida sobre mm <sup>2</sup> /fase	Escalones	Dimensiones (mm)	Modelo	Código
9	7,5	11	20	6	2,5+5	300x420x240	BCC400/7,5	0101400075
16	12,5	18	40	10	2,5+2x5	300x420x240	BCC400/12,5	0101400125
22	17,5	25	40	10	2,5+5+10	300x420x240	BCC400/17,5	0101400175
32	25	36	63	16	5+2x10	300x420x240	BCC400/25	0101400250
38	30	43	100	16	5+10+15	610x420x240	BCC400/30	0101400300
44	35	51	100	25	5+10+20	610x420x240	BCC400/35	0101400350
51	40	58	100	25	2x10+20	610x420x240	BCC400/40	0101400400
57	45	65	100	35	10+2x20	610x420x240	BCC400/45	0101400450
63	50	72	100	35	10+2x20	610x420x240	BCC400/50	0101400500
76	60	87	160	50	2x10+2x20	900x420x240	BCC400/60	0101400600
89	70	101	160	70	10+3x20	900x420x240	BCC400/70	0101400700
101	80	116	160	70	10+2x20+30	900x420x240	BCC400/80	0101400800
114	90	130	250	70	10+20+2x30	900x420x240	BCC400/90	0101400900
127	100	145	250	95	10+20+30+40	900x420x240	BCC400/100	0101401000
152	120	173	250	120	2x20+2x40	900x420x240	BCC400/120	0101401200
177	140	202	400	150	20+3x40	1600x400x500	BCP400/140	0102401400
203	160	231	400	150	2x20+3x40	1600x400x500	BCP400/160	0102401600
228	180	260	400	185	20+4x40	1600x400x500	BCP400/180	0102401800
253	200	289	400	185	2x20+4x40	1600x400x500	BCP400/200	0102402000
278	220	318	400	240	20+40+2x80	1800x600x600	BMP400/220	0103402200
304	240	347	630	240	2x20+40+2x80	1800x600x600	BMP400/240	0103402400
354	280	405	630	2x150	2x20+2x40+2x80	1800x600x600	BMP400/280	0103402800
405	320	462	630	2x185	2x40+3x80	1800x600x600	BMP400/320	0103403200
456	360	520	630	2x240	40+4x80	1800x600x600	BMP400/360	0103403600
506	400	578	2x630	2x300	2x40+4x80	1800x1200x600	BMP400/400	0103404000
557	440	636	2x630	3x185	40+5x80	1800x1200x600	BMP400/440	0103404400
608	480	694	2x630	3x240	2x40+5x80	1800x1200x600	BMP400/480	0103404800
658	520	751	2x630	3x240	40+6x80	1800x1200x600	BMP400/520	0103405200
709	560	809	2x630	3x240	7x80	1800x1200x600	BMP400/560	0103405600
810	640	925	2x630	3x300	8x80	1800x1200x600	BMP400/640	0103406400
911	720	1040	2x630	4x240	9x80	1800x1200x600	BMP400/720	0103407200
1013	800	1156	3x630	4x300	10x80	1800x1800x600	BMP400/800	0103408000
1114	880	1272	3x630	4x300	11x80	1800x1800x600	BMP400/880	0103408800
1215	960	1387	3x630	3x400	12x80	1800x1800x600	BMP400/960	0103409600
1316	1040	1503	3x630	3x500	11x80+160	1800x1800x600	BMP400/1040	0103410400

Armario de acero pintado en epoxi, RAL 7032  
 Grado de protección IP-30  
 Ventilación forzada por ventilador y termostato  
 Regulador varmetrico digital  
 Transformador de maniobra.  
 Contactor con resistencias, adecuados a cada escalón  
 Temperatura ambiente máx. 40°  
 Sobrecarga 1,3 In  
 Sobretensión 1,1 Vn  
 Dispositivo antiexplosión incorporado  
 Resistencias de descarga incorporadas  
 Normas CEI33-5/une-en 60439/73/23 CEE/89/336 CEE

